

Inventeringsprotokoll - Fogmassor

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Inventerad av	Telefon	E-post	Datum för inventering

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange antal lägenheter	☐ Handel och service
☐ Skola	☐ Industrilokal eller lager
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad

Konstruktion

Hus med fasadelement av betong ☐ Ja ☐ Nej	Byggnaden har fogats om ☐ Ja ☐ Nej	Om ja, ange år
--	---	----------------

Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej
---	---

Provnr	Provtagningsplats ¹	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB ² kg
Hänvisn till ritning	Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden			
Summa >=500 mg / kg				
Summa 50-499 mg / kg				
Summa <50 mg / kg				
Summa totalt				
Kommentarer				

1 Fogmassor kan finnas t ex i elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$.

Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm.

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973

Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analysvaret kommer. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Inventeringsprotokoll Fogmassor forts

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
-------------------	----------------------

[illegible]

Inventeringsprotokoll - Isolerrutor

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Fönsternr Hänvisn. till ritning	Placering	Tillverkare	Märkning år/månad	Omkrets m	PCB ¹ kg
Totalt					
Kommentarer					

1 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $Omkrets\ (m) \times 0,04\ (kg/m)$.

PCB finns i isolerrutor, i Sverige tillverkade t o m 1973

Isolerutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB, titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som l 4(5) sas. Med *Omkrrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterluftr för fönstret med ang

--	--

--	--	--	--

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$.

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks

Inventeringsprotokoll - Golvmassor

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Provnr	Placering	Inb ¹	Halt mg/kg	Yta m ²	PCB ² kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
Totalt					
Kommentarer					

1 Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$.

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor

PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur*, som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor.

Inventeringsprotokollet skickas till

Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 85 Haparanda

Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen(PUL)

POSTADRESS

953 85 Haparanda Torget 9

BESÖKSADRESS

TELEFON

Växel 0922-260 00

E-MAIL

miljo-bygg@haparanda.se